

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1121.4—2006

土 壤 检 测

第 4 部分：土壤容重的测定

Soil Testing
Part 4: Method for determination of soil bulk density

2006-07-10 发布

2006-10-01 实施



中华人民共和国农业部 发布

前 言

NY/T 1121 《土壤检测》为系列标准,包括以下部分:

- 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
 - 第2部分:土壤 pH 的测定
 - 第3部分:土壤机械组成的测定
 - 第4部分:土壤容重的测定
 - 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定
 - 第6部分:土壤有机质的测定
 - 第7部分:酸性土壤有效磷的测定
 - 第8部分:土壤有效硼的测定
 - 第9部分:土壤有效钼的测定
 - 第10部分:土壤总汞的测定
 - 第11部分:土壤总砷的测定
 - 第12部分:土壤总铬的测定
 - 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
 - 第14部分:土壤有效硫的测定
 - 第15部分:土壤有效硅的测定
 - 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
 - 第17部分:土壤氯离子含量的测定
 - 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定
-

本部分为 NY/T 1121 的第4部分。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分起草单位:全国农业技术推广服务中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、湖南省土壤肥料工作站、辽宁省土壤肥料总站。

本部分主要起草人:田有国、辛景树、任意、黄铁平、龙怀玉、路钰、郑磊。

土 壤 检 测

第 4 部分:土壤容重的测定

1 应用范围

本部分除坚硬和易碎的土壤外,适用于各类土壤容重的测定。

2 测定原理

利用一定容积的环刀切割自然状态的土样,使土样充满其中,称量后计算单位体积的烘干土样质量,即为容重。

3 主要仪器设备

3.1 环刀(容积 100 cm³)

3.2 钢制环刀托

上有两个小排气孔。

3.3 削土刀

刀口要平直

3.4 小铁铲

3.5 木锤

3.6 天平(感量 0.1 g)

3.7 电热恒温干燥箱

3.8 干燥器

4 分析步骤

采样前,事先在各环刀的内壁均匀地涂上一层薄薄的凡士林,逐个称取环刀质量(m_1),精确至 0.1 g。选择好土壤剖面后,按土壤剖面层次,自上至下用环刀在每层的中部采样。先用铁铲刨平采样层的土面,将环刀托套在环刀无刃的一端,环刀刃朝下,用力均衡地压环刀托把,将环刀垂直压入土中。如土壤较硬,环刀不易插入土中时,可用土锤轻轻敲打环刀托把,待整个环刀全部压入土中,且土面即将触及环刀托的顶部(可由环刀托盖上之小孔窥见)时,停止下压。用铁铲把环刀周围土壤挖去,在环刀下方切断,并使其下方留有一些多余的土壤。取出环刀,将其翻转过来,刃口朝上,用削土刀迅速刮去黏附在环刀外壁上的土壤,然后从边缘向中部用削土刀削平土面,使之与刃口齐平。盖上环刀顶盖,再次翻转环刀,使已盖上顶盖的刃口一端朝下,取下环刀托。同样削平无刃口端的土面并盖好底盖。在环刀采样底相近位置另取土样 20 g 左右,装入有盖铝盒,按照 NY/T 1121.3—2006 附录 A 的方法测定含水量(W)。将装有土样的环刀迅速装入木箱带回室内,在天平上称取环刀及湿土质量(m_2)。

5 结果计算

$$\text{容重, g/cm}^3 = \frac{(m_2 - m_1) \times 1\,000}{V \times (1\,000 + W)} \dots\dots\dots (1)$$

