


UDC 631.423

B 10-2



中华人民共和国国家标准

GB 7172—87

调整稿号为NY/T 52-1987

土壤水分测定法

Method for the determination of
soil water content

1987-01-03发布

1987-08-01实施

国家标准化局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
土 壤 水 分 测 定 法
GB 7172—87

*
中 国 标 准 出 版 社 出 版
(北京复外三里河)

中 国 标 准 出 版 社 北京印 刷 厂 印 刷
新 华 书 店 北京发 行 所 发 行 各 地 新 华 书 店 经 销
版 权 专 有 不 得 翻 印

*
开 本 880×1230 1/16 印 张 1/4 字 数 4,000
1987年6月第一版 1987年6月第一次印刷
印 数 1—2,200

*
书 号：15169·1~4928 定 价 0.13 元

*
标 用 68—42

土壤水分测定法

GB 7172—87

Method for the determination
of soil water content

调整修改为NH 52-188

1 适用范围

本标准用于测定除石膏性土壤和有机土（含有机质20%以上的土壤）以外的各类土壤的水分含量。

2 测定原理

土壤样品在 105 ± 2 ℃烘至恒重时的失重，即为土壤样品所含水分的质量。

3 仪器、设备

3.1 土钻：

3.2 土壤筛：孔径1 mm；

3.3 铝盒：小型的直径约40 mm，高约20 mm；

大型的直径约55 mm，高约28 mm；

3.4 分析天平：感量为0.001 g和0.01 g；

3.5 小型电热恒温烘箱；

3.6 干燥器：内盛变色硅胶或无水氯化钙。

4 试样的选取和制备

4.1 风干土样：选取有代表性的风干土壤样品，压碎，通过1 mm筛，混合均匀后备用。

4.2 新鲜土样：在田间用土钻取有代表性的新鲜土样，刮去土钻中的上部浮土，将土钻中部所需深度处的土壤约20 g，捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内，盖紧，装入木箱或其他容器，带回室内，将铝盒外表擦拭干净，立即称重，尽早测定水分。

5 测定步骤

5.1 风干土样水分的测定

取小型铝盒在 105 ℃恒温箱中烘烤约2 h，移入干燥器内冷却至室温，称重，准确至0.001 g。用角勺将风干土样拌匀，舀取约5 g，均匀地平铺在铝盒中，盖好，称重，准确至0.001 g。将铝盒盖揭开，放在盒底下，置于已预热至 105 ± 2 ℃的烘箱中烘烤6 h。取出，盖好，移入干燥器内冷却至室温（约需20 min），立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。

5.2 新鲜土样水分的测定

将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重，准确至0.01 g。揭开盒盖，放在盒底下，置于已预热至 105 ± 2 ℃的烘箱中烘烤12 h。取出，盖好，在干燥器中冷却至室温（约需30 min），立即称重。新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。

注：烘烤规定时间后一次称重，即达“恒重”。

6 测定结果的计算

6.1 计算公式

$$\text{水分(干基), \%} = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_0} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中: m_0 —烘干空铜盒质量, g;

m_1 —烘干前铝盒及土样质量, g;

m_2 —烘干后铜盒及土样质量, g。

6.2 平行测定的结果用算术平均值表示，保留小数后一位。

6.3 平行测定结果的相差,水分小于5%的风干土样不得超过0.2%,水分5~25%的潮湿土样不得超过0.3%,水分大于15%的大粒(粒径约10mm)粘重潮湿土样不得超过0.7%(相当于相对相差不大于5%)。

附加说明.

本标准由中华人民共和国农牧渔业部提出。

本标准由北京农业大学土壤化系负责起草。

本标准主要起草人李西升、易小琳。

版权专有 不得翻印

书号：15169·1-4928

定价： 0.13 元